


VALCOVANÉ OCEĽOVÉ LANO 6X26SW+IWRC

VALCOVANÉ OCEĽOVÉ LANO 6X25 F +IWRC


STN EN 12385-4

Valcované laná s oceľovou dušou sú v porovnaní s konvenčnými lanami odolnejšie voči stlačeniu, majú väčší kovový prierez a preto vyššiu únosnosť. Sú veľmi dobre odolné voči oderu a majú výrazne väčšiu životnosť ako laná s konvenčnými prameňmi. Najväčšie uplatnenie nachádzajú v lesnom hospodárstve pri približovaní dreva (lesné traktory a lanovky).

Použitie: Najvyššia odolnosť proti oteru, vynikajúca životnosť, pre traktorové a lanovkové navijaky a pod. Vhodné do najťažších podmienok. Laná vysoko prevyšujú výrobné normy. Laná najvyššej pevnosti.



6x25F+IWRC



6x26SW+IWRC

Nominálny priemer	Menovitá dĺžková hmotnosť		Nominálna pevnosť lana v kN	
	mm	kg/m	1960 N/mm ²	
	6x25F+IWRC	6x26SW+IWRC	6x25F+IWRC	6x26SW+IWRC
6,00	-	0,196	-	34,20
8,00	0,333	0,324	59,00	56,50
9,00	0,456	-	75,00	-
10,00	0,545	0,529	92,00	92,30
11,00	0,639	0,633	111,00	116,00
12,00	0,710	0,729	136,00	137,00
13,00	0,830	0,830	155,00	155,00
14,00	1,00	0,961	180,00	178,00
15,00	1,14	-	205,00	-
16,00	1,30	1,300	233,00	226,00