

Hrebeňový zdvihák Steel Jack DIN 7355

Kapacita 1500 - 10000 kg

Mechanické oceľové konektory možno v podstate použiť na zdvíhanie takmer všetky druhy nákladov v údržbe a opravách, stavba lodí, stavebníctve a poľnohospodárstve.

Vlastnosti

- Presne obrábaná prevodovka s optimálnym prevodovým pomerom zabezpečuje minimálne úsilie a hladký chod.
- Zaťaženie môže byť umiestnené buď na hlave, alebo na pazúr.
- Otáčaním ovládacej páky sa zdvihák plynule pohybuje a pohodlne hore a dole pozdĺž stojana.
- Samosvorná ovládacia páka proti spätnému rázu znižuje riziko úrazu. Rukoväť možno nakloniť pre použitie v stiesnené priestory.
- Záťaž je bezpečne držaná v akejkoľvek polohe. Vnútri brzda zaťaženia tvorí axiálny brzdný tlak zaťaženie sám, teda je úmerný veľkosti bremena.
- Žiadne zníženie kapacity na pazúriku.
- Model RSJ 50 je vybavený extra podlahovou doskou, ktorá zabezpečuje lepšiu stabilitu.

Model	Zdvih v kg	Výška H5 v mm	Výška zdvihu v mm	Ručná sila v daN	Hmotnosť v kg
SJ 15	1500	725	360	28	17
SJ 30	3000	735	360	28	20
SJ 50	5000	730	350	28	27
SJ 100	10 000	800	410	56	43
RSJ 50	5000	740	360	28	29

Model	a	b1	b2	b5	g	h1	h2	h5	l1	l2
SJ 15	76	164	38	140	60	360	70	725	225	113
SJ 30	83	200	38	140	65	360	70	735	249	128
SJ 50	108	190	52	170	71	350	80	730	275	128
SJ 100	124	252	65	170	86	410	85	800	300	250
RSJ 50	108	190	52	170	71	350	80	740	275	128

Uvedené v mm.

